

油雾专用油/AD自动排水阀/NP自动排水阀

技术参数	
型号	BF -01
标准	透平 1 号油
性能	<p>①延长设备使用寿命：内含特效的防锈防腐添加剂，有效阻止因管道内空气产生的冷凝水对零件的腐蚀，在潮湿的条件下也能保护零部件不生锈。使设备运行可靠：内含抗静电添加剂，可有效防止防止有害的静电积聚，提高运行的可靠性。</p> <p>②降低运行成本：内含非常有效的抗氧化剂，使用寿命长，即便在高温下也不会变成沉淀物。</p> <p>③性能概述：本产品为优质低粘度气动系统润滑油，是由高度精炼的矿物油及精选的抗磨损剂、防锈剂、抗氧化剂、抗泡沫剂、抗静电剂等组成。</p>
建议	主要用途：广泛用于气动机械的喷淋润滑和油润滑系统
粘度	32mm/s



AD 自动排水阀

订货型号	用途
AD20	AC2000/AC3000/AC4000/AC5000
AD30	AC2010/AC3010/AC4010/AC5010
AD40	AW2000/AW3000/AW4000/AW5000
	AF2000/AF3000/AF4000/AF5000
	AD20
	AD30



NP 自动排水阀

订货型号	用途
	BC2000/BC3000/BC4000
NP-1	BFC2000/BFC3000/BFC4000
NP-2	BFR2000/BFR3000/BFR4000
	BF2000/BF3000/BF4000
	SFC2000/SFC3000/SFC4000