

底板

| | | | | | | | |
|----|---------|-----|---------|------|--|------|-------|
| | | | | | | | |
| NG | 型号 | ΦD1 | D2 | T1 | 阀的固定螺栓 | 扭矩 | 重量 |
| 10 | G460/01 | 28 | G3/8" | 13 | 4个 M10×40 GB70-10.9 (GB/T70.1-2000) | 69Nm | 1.7kg |
| | G460/02 | | M18×1.5 | | | | |
| | G461/01 | 34 | G1/2" | 16 | | | |
| | G461/02 | | M22×1.5 | | | | |
| | | | | | | | |
| NG | 型号 | ΦD1 | D2 | T1 | 阀的固定螺栓 | 扭矩 | 重量 |
| 25 | G412/01 | 42 | G3/4" | 17 | 4个 M10×50-10.9 (GB/T70.1-2000) | 69Nm | 3.3kg |
| | G412/02 | | M27×2 | | | | |
| | G413/01 | 47 | G1" | 20 | | | |
| | G413/02 | | M33×2 | | | | |
| | | | | | | | |
| NG | 型号 | ΦD1 | D2 | T1 | 阀的固定螺栓 | 扭矩 | 重量 |
| 32 | G414/01 | 56 | G1 1/4" | 20.5 | 6个 M10×60-10.9 (GB/T70.1-2000) | 69Nm | 5kg |
| | G414/02 | | M42×2 | | | | |
| | G415/01 | 61 | G1 1/2" | 22.5 | | | |
| | G415/02 | | M48×2 | | | | |

1 阀的连接面 2 阀的固定螺孔 3 定位销孔 4 安装连接板的切口轮廓